

ENTREPLANTA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Longitud total entreplanta	26.475 mm.
Anchura total entreplanta	13.514 mm
Altura superior estructura (sin piso)	3.050 mm
Altura libre bajo jácena	2.700 / 2.750 mm
Distancia entre columnas largo	Según plano
Distancia entre columnas ancho	6.902 / 6.452 mm
Sobrecarga máxima de uso uniformemente repartida	500 Kg./m2
Superficie útil total	Aprox. 364,54 m2
Barandilla de protección con zócalo ... hueco escalera	Incluida
Puertas para carga y descarga	NO incluida
Tipo de puerta	---
Escalera de acceso con barandilla	Incluida
Piso entreplanta	DM de 30 mm.
Colocación piso entreplanta	incluida
Tipo de columna	Tubular 160 x 160 mm.
Tipo de perfil primario	MECA M35 PLUS
Tipo de perfil secundario	MECA SIGMA PLUS
Acabado de la estructura	Epoxy Azul RAL 5019
Acabado de la barandilla	Epoxy Amarillo RAL 1028

IMPORTE OFERTA ENTREPLANTA

41.31,60 Euros

41.331,60 Euros

CANTILEVER

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Material a almacenar	Por favor, indicar
Medidas del paquete	---
Peso máximo del paquete	----
Tipo de estantería a instalar	M-2020 PLUS. Unilateral
Altura total columnas	2.300 mm.
Carga máx. por lado columna	900 Kg. (3 brazos x 300 kgs)
Longitud útil base	700 mm.
Longitud total base	1.000 mm.
Longitud total estantería descargada	23.990 mm.
Distancia entre columna y columna (ejes)	1.250mm.
Carga máxima por brazo	300 Kg.
Numero de niveles de carga	3 niveles + Base
Numero de brazos por columna	3 brazos por lado
Altura último nivel de carga	Según plano.
Longitud total brazos	700 mm.
Centro de gravedad carga	350 mm.
Inclinación brazo descargado	4º
Tipo de punta brazo	Recta con tapón
Tipo anclaje brazo a columna	Móvil
Paquete soportado por	Varios brazos (uniformemente repartido)
Anclajes a suelo	Incluidos
Protección ruedas maquina en base	Sí
Rail guía para carretilla	NO incluido
Acabado columnas y bases	Epoxy azul RAL 5003
Acabado brazos	Epoxy rojo RAL 3000
Acabado protección frontal base	Epoxy amarillo RAL 1028

IMPORTE OFERTA CANTILEVER

5.670,077 €