

1.5. - DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS		TIPO DE MANIPULADOR				
		STA	STB	TH	THG	M/M2
LONGITUD MÁXIMA DEL BRAZO S/CARGA	125 KG.	5 Mts.	7 Mts.	10 Mts.	---	---
	250 KG.	5 Mts.	7 Mts.	10 Mts.	---	---
	500 KG.	5 Mts.	5 Mts.	7 Mts.	9 Mts.	12 Mts.
	1.000 KG.	---	---	4 Mts.	6 Mts.	12 Mts.
	1.600 KG.	---	---	---	4 Mts.	8 Mts.
	2.000 KG.	---	---	---	---	7 Mts.
VOLTAJE DE CONEXIÓN		220/380 V.				
POTENCIA MOTOR DE GIRO DEL BRAZO (EN CASO DE PEDIR ESTA OPCIÓN)		---	---	0,12 Kw.	0,12 Kw.	0,18 Kw.
POTENCIA DEL MOTOR DE TRASLACION DEL TELESCOPIO (EN CASO DE PEDIR ESTA OPCION)		---	0,18 Kw.	0,18 Kw.	0,18 Kw.	0,18 Kw.
SECCIÓN DEL CABLE DE CONEXIÓN	GIRO MANUAL	4x1,5 mm ²	4x1,5 mm ²	4x1,5 mm ²	4x2,5 mm ²	4x2,5 mm ²
	GIRO CON MOTOR	---	---	5x2,5 mm ²	5x2,5 mm ²	5X2,5 mm ²
DIMENSIÓN DE LA BASE DEL PIE (EN CASO DE PEDIR ESTA OPCIÓN)		620x620 mm	620x620 mm	620x620 mm	620x620 mm	1000x1000 mm

TIPO POLIPASTO		CARACTERÍSTICAS						
CARGA	MODELO	GRUPO FEM	VELOCIDAD MTS/MIN.	Nº RAMALES	CADENA MM	VOLTAJE	MOTOR KW	PESO KG.
125 KG	ABK051 125-U	M5	4	1	5	220/380	0.37	28
	ABK051 125-D	M5	8/2	1	5	220/380	0.37/0.1	30
250 KG	ABK051 204-U	M5	4	1	5	220/380	0.37	28
	ABK051 208-U	M4	8	1	5	220/380	0.37	28
	ABK051 208-D	M4	8/2	1	5	220/380	0.37/0.1	30
500 KG	ABK051 506-U	M4	6	1	5	220/380	0.55	29
	ABK051504-D	M4	4/1	2	5	220/380	0.37/0.1	30
	ABK051- 504-U	M5	4	1	5	220/380	0.75	34
	ABK101 508-U	M4	8	1	5	220/380	0.75	34
	ABK101 508-D	M4	8/2	1	5	220/380	0.75/0.17	39
1.000 KG	ABK051 1003-U	M4	3	2	5	220/380	0.55	31
	ABK101 1004-U	M4	4	1	7	220/380	0.75	34
	ABK201 1008-U	M4	8	1	7	220/380	0.75	34
	ABK201 1008-D	M4	8/2	1	7	220/380	1.5/0.37	47
CARRO DE TRASLACIÓN MOTORIZADA PARA POLIPASTOS ANTERIORES 10/20 m/min REGULADO CON VARIADOR (SIEMENS)						220/380	0,18	
1.600 KG	ABK201 1604-U	M5	4	2	7	220/380	1.5	48
	ABK201 1604-D	M4	4/1	2	7	220/380	1.5/0.37	52
	ABK3 1606-U	M3	6	1	8	220/380	2.2	72
	ABK201 1606-D	M3	6/1.5	2	7	220/380	1.8/0.45	58
	ABK3 1605-D	M3	5.5/1.4	1	8	220/380	1.8/0.45	82
2.000 KG	ABK201 2004-U	M4	4	2	7	220/380	1.5	48
	ABK201 2004-D	M4	4/1	2	7	220/380	1.5/0.37	52
	ABK3 2005-U	M5	5	1	10	220/380	2.2	73
	ABK3 2005-5	M3	5/1.2	1	10	220/380	1.8/0.45	83
CARRO DE TRASLACIÓN MOTORIZADA PARA POLIPASTOS ANTERIORES						220/380	0,18	

NOTA: la potencia total del manipulador (Kw.) será la suma total de todos aquellos elementos eléctricos que elijamos en las opciones del manipulador.