

# LOIRE

LIBRO DE INSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO

---

---

DE LA PRENSA DE EMBUTICION

---

---

TIPO : E K D

---

---

PRENSA OLEO-HIDRAULICA DE CUATRO MONTANTES, DOBLE EFECTO, INFERIORTipo : "EKD-1.200-500"  
=====C A R A C T E R I S T I C A S :

- Fuerza máxima .....	Tm.	1.200
- Fuerza de retorno .....	Tm.	120
- Presión de trabajo .....	Kg/cm <sup>2</sup> .	315
- Recorrido del plato móvil .....	mm.	1.500
- Abertura máxima entre plato y mesa, sin uti llaje .....	mm.	2.000
- Dimensiones de la mesa :		
- Frente .....	mm.	4.200
- Fondo .....	mm.	2.500
- Dimensiones del plato móvil :		
- Frente .....	mm.	4.200
- Fondo .....	mm.	2.500
- Abertura frontal entre montantes .....	mm.	4.300
- Abertura lateral entre montantes .....	mm.	1.200
- Altura desde la mesa al suelo .....	mm.	300

VELOCIDADES :

- Aproximación rápida .....	mm/seg.	300
- Trabajo :		
- De hasta 470 Tm. constante .....	mm/seg.	22
- De 470 á 1.200 Tm., variable auto -regulable .....	mm/seg.	22 á 6
- Retorno .....	mm/seg.	220

COJIN OLEO-HIDRAULICO INFERIOR :

- Fuerza máxima del cojín .....	Tm.	500
- Dimensiones de la mesa del cojín :		
- Frente .....	mm.	3.600
- Fondo .....	mm.	2.200
- Recorrido del cojín inferior .....	mm.	500
- Potencia eléctrica instalada .....	CV.	180

./... (2)

MESA DESPLAZABLE :

- Carrera máxima admisible .....	Kgs.	80.000
- Recorrido máximo .....	mm.	2.650
- Velocidad de translación .....	mm/seg.	50
- Altura de la mesa .....	mm.	600
- Distancia entre ranuras de mesa .....	mm.	300
- Distancia entre agujeros de mesa .....	mm.	150

DISPOSITIVO DE CORTE :

AMORTIGUADOR PARA TRABAJOS DE CORTE.-

Consiste en lo siguiente :

- El sistema permite realizar trabajos de corte hasta un esfuerzo máximo de Tm. 600.
- Altura de corte :
  - Troquel más bajo: 300 mm. sobre nivel mesa.
  - Troquel más alto: 700 mm. sobre nivel mesa.
  - El plato móvil en el momento del corte situado entre 500 y 900 mm. de la mesa.
  - Carrera del tope : 15 mm.