

2 Especificaciones técnicas

2.1 Principales especificaciones técnicas para todos los modelos GTO 36 × 52 cm

Formato máximo del papel		360 × 520 mm
Superficie máxima de impresión		340 × 505 mm
Pliego mínimo		105 × 180 mm
En impresión de cara y retiración		140 × 180 mm
Con dispositivo especial (sólo para impresión de cara)		85 × 140 mm
Margen de pinzas regulable de Planchas offset	largo ancho grueso	8 a 10 mm 400 mm 510 mm 0,15 mm hasta 0,40 mm
Grosor de material elaborable		
Distancia canto delantero plancha hasta principio de impresión		35 mm
Con sistema de registro		34 mm
Mantilla	tamaño grueso	520 × 445 mm 1,9 mm
Rodillos dadores de tinta	número diámetro	4 por cuerpo impr. 45 mm 47 mm 49 mm 51 mm
Rodillos mojadores con revestimiento de fieltro	número diámetro	2 por cuerpo impr. 49 mm
Potencia requerida en motor	GTO GTOZ, GTOZP GTOV, GTOVP GTOF, GTOFP	2,0 kW, trifásico 6,0 kW, trifásico 8,5 kW, trifásico 10 kW, trifásico
Potencia adicional para dispositivo inversor		0,4 kW
Espacio requerido GTO	largo ancho alto	1.330 mm 1.350 mm 1.560 mm
GTOZ, GTOZP	largo ancho alto	2.190 mm 1.455 mm 1.560 mm
GTOV, GTOVP	largo ancho alto	3.860 mm 1.470 mm 1.560 mm
GTOF, GTOFP	largo ancho alto	4.696 mm 1.470 mm 1.560 mm
Velocidad máxima, incluso en impresión de cara y retiración		8.000 pliegos/h
Peso neto aprox.	GTO GTOZ GTOV GTOF	1.220 kg 2.450 kg 4.540 kg 5.610 kg
	GTOZP GTOVP GTOFP	2.700 kg 4.790 kg 5.840 kg