

DELTECO S.A.
 CRUCE DE MÁLZAGA s/n
 20600- EIBAR-GUIPÚZCOA
 Telf: 943 707007
 Fax: 943 121693
 E-mail : pilar@delteco.com



Máquinas Herramienta
 Machine - Tools



AGA INDUSTRIAS DE PRECISION S.L.
 POL. TORRELARRAGOITI, PAB. 5-E
 48170 ZAMUDIO (BIZKAIA)
 Atn. Sr. D. José Miguel Camiruaga

20844

KGS-84WMI

020568

RECTIFICADORA DE PLANOS marca KENT

15/12/06

RECTIFICADORA DE PLANOS marca KENT modelo KGS 84 VMI

Capacidad

Longitud útil de trabajo.....mm	930
Ancho útil con muela 50 mm incluidamm	450
Dimensiones plato electromagnéticomm	800x400
Máx. distancia centro del husillo a la mesamm	600
Peso máx. sobre la mesa inc. plato mag..... kg	700

Mesa

Dimensionesmm	800x400
Ranuras en Tmm	14x3

Avances mesa

Avance longitudinal variablem/min	1-25
Avance transversal manual 1 división.....mm	0,02
Avance transversal manual 1 vuelta.....mm	5
Avance transversal automático.....mm	0,1 – 12
Avance transversal rápidomm/min	1000

Muela

Dimensiones de la muelamm	355x38x127
Velocidad del cabezal..... rpm	1450

DELTECO S.A.
CRUCE DE MÁLZAGA s/n
20600- EIBAR-GUIPÚZCOA
Telf: 943 707007
Fax: 943 121693
E-mail : pilar@delteco.com



Máquinas Herramienta
Machine - Tools



RECTIFICADORA KENT KGS-84VMI

15/12/06

Movimiento vertical

Avance automático incremental.....mm	0,001-0,04
Avance de elevación rápida.....mm/min	255

Motores

Potencia del motor del cabezal.....CV	5
Potencia del grupo hidráulico.....CV	2
Potencia del grupo refrigeración.....CV	1/8
Potencia motor elevación de muela.....CV	1/5

Dimensiones y Peso

Peso de la máquina Kgs	2800
Altura de la máquina	1875
Superficie ocupada	3600x2600

Equipo standard:

- Servomotor y encóder.
- Husillos a bolas.
- Muela y Portamuelas.
- Soporte y eje equilibrador.
- Engrase centralizado.
- Caja de llaves y llaves.
- Protección contra salpicaduras.
- Lámpara de trabajo.
- Zapatas de nivelación.
- Diamantador de mesa.
- Libro de instrucciones.
- Máquina conforme a la directiva comunitaria de maquinaria 89/392/EEC y sus modificaciones 91/68/EEC y 93/44/EEC.

DELTECO S.A.
CRUCE DE MÁLZAGA s/n
20600- EIBAR-GUIPÚZCOA
Telf: 943 707007
Fax: 943 121693
E-mail : pilar@delteco.com



RECTIFICADORA KENT KGS-84VMI

15/12/06

Controlador MS1

Funciones:

- Programación incremental y de tiempos para desbaste y acabado del vertical.
- Programación de tiempo de chispeo.
- Programación auto-descenso (1 ó 2 laterales).
- Visualización de posición de la muela durante el proceso de rectificado.
- La muela puede retraerse a una posición predefinida una vez finalizado el ciclo.
- 3 tipos de avance paso a paso disponibles: 0,002/0,005/0,01.
- Motor paso a paso, con un simple mecanismo para el avance vertical asegura una mayor precisión.
- Controlador Kent para el vertical: ciclo abierto, control digital.
- La posición vertical es claramente reflejada en el visualizador.
- Información de estado de máquina.
- Condiciones de trabajo programables parametralmente.

Con estas funciones, el rectificado puede ejecutarse fácil y eficientemente.