



MANUAL DE UTILIZACION

RETROFIT STOLLBERG

Central

Poligono Comarca 2. C/F-10
31191 Barbatán/Navarra/Spain

T +34 948 188 491
F +34 948 188 476

Delegación

Calle del Baladre 2. bajo dcha.
46018 Valencia/Spain

T +34 963 990 318
F +34 963 594 692

www.gesme.es
www.bobiges.es
www.gohatec.es

info@gesme.es
bobigos@gesme.es
gohatec@gesme.es

Reducción de tiempos de producción, al permitir que el operario se centre exclusivamente en el bobinado y no en tareas no relacionadas directamente con la acción de bobinar.

Reducción de tiempos de programación de las bobinas, al quedar guardadas en la memoria.

Evaluación permanente en tiempo real de las espiras bobinadas respecto al espacio ocupado, permitiendo reaccionar a tiempo en la conclusión del formato programado: Control a tiempo real del número de espiras por capa.

Capacidad de hacer bobinado en continuo de manera automática.

Características técnicas de la máquina tras la reforma

Potencia instalada	20 Kw
Velocidad máx. Eje bobinador	25 rpm
Par Eje Bobinador	18.000Nm
Velocidad máx. guiador Hilo	500 mm/s
Par guiador Hilo	15Nm