

MOTORIZED DEWAR CART



MOTORIZED DEWAR CART



ESPECIFICACIONES	
Capacidad	500 kilos
Capacidad con 33% de pendiente(18,4°)	340 kilos
Peso	155 kilos
Velocidad (FWD/REV)	6,11/4 km/h.
Voltaje	36 voltios CC
Carga útil	Hasta 4 botellas de alta presión (50cm, 60cm.)
Duración de la batería	6-9 horas
Tiempo de recarga	3-6 horas

MODEL SHOWN

MDC90B1

DIMENSIONES



OPCIONES DE RUEDA MOTRIZ



P/N DIAMETRO PESO
CM. KILOS
10993 33 4,53



P/N DIAMETRO PESO
CM. KILOS
10992 33 3,62

Rueda rellena de espuma que no necesita mantenimiento.

Rueda neumática

ACCESORIOS



P/N PESO
KILOS
460097 16,23

Caja para carga externa, con tres baterías de 12v incluidas.



P/N LARGO ANCHO PESO
CM. CM. KILOS
450024 304 5 1,27

La correa soporta carga máxima de 1496,86 Kg. y una carga de trabajo de 498,95 Kg.



P/N PESO
KILOS
460180 3,08

La barra de retención asegura la carga para evitar desplazamientos.

MOTORIZED DEWAR CART

CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD



MOTORIZED DEWAR CART

PRODUCTIVIDAD

El equipo puede trabajar a una velocidad de 6.11 Km/h y marcha atrás a 4 Km/h. El tiempo medio de carga es de 40 segundos y de descarga de unos 45 segundos.



GRANDES DIMENSIONES

El gancho es el sistema de retención primario, la correa retráctil es secundaria.



BOTELLAS DE ALTA PRESIÓN

La correa retráctil es el sistema de retención primario, la barra estabilizadora es opcional.

VERSATILIDAD

La extensión ajustable del gancho tiene un recorrido de 10 cm. a 30 cm.



Los dos ganchos estándar se cambian en pocos segundos.



MAGLINER®

magliner.es

Avda de Cantabria nº 24 bajo
39300 Torrelavega (Cantabria)
Teléfono 942 30 17 71
Móvil 647 781 437