

MOTORIZED HAND TRUCK



1-800-MAGLINE (624-5463)

magliner.com

CARROS DE MANO MOTORIZADOS



PERFECTO PARA MOVER CUALQUIER TIPO DE CARGA, INCLUYENDO:

- Tiendas, mesas, sillas, postes...
- Hinchables
- Cilindros de gas HP
- Remolques
- Accesorios
- Azulejos
- Bloques/ bolsas de cemento.
- Equipo de HVAC

MAGLINER®

magliner.es

Avda de Cantabria nº 24 bajo
39300 Torrelavega (Cantabria)
Teléfono 942 30 17 71
Móvil 647 781 437

CARROS DE MANO MOTORIZADOS



ESPECIFICACIONES	
Capacidad	453.59kg
Capacidad de Rampa	385.55kg
Peso	96.16kg
Velocidad	0 / 6,9 km/h (tracción delantera/ tracción trasera)
variable	
Sistema de Voltaje	36 voltios corriente continua
Duración de batería	2hrs/8 hrs (continuo/ intermitente)
Tiempo de carga	6 hrs. Max

MODELO
MHT75BA

DIMENSIONES



VERSATILIDAD

La función patentada de conectado rápido "quick-attach", permite al usuario cambiar los accesorios en segundos, sin el uso de herramientas. Cada accesorio se sujeta firmemente al carro de mano sin pasadores ni tornillos.



Pala colocada y bloqueada.

Con una leve inclinación desmontamos la pala.

Pala desmontada.

CARROS DE MANO MOTORIZADOS

SEGURIDAD

Sistema de desaceleración incluso en descenso de rampas.



El selector de velocidad tiene dos posiciones, para ajustarla según la necesidad.



El freno se activa automáticamente cuando paramos el equipo, dejandolo de esta manera bloqueado.

Eje de radio de giro, para la obtención de giros cerados.

Control de aceleración y frenado.

OPCIONES DE PALA



P/N	A cm.	P cm.	PESO kg.
450146	54,61	25,4	13,15

Pala frontal para el movimiento de cargas.



P/N	A cm.	P cm.	PESO kg.
450156	54,61	10,16	11,79

Pala frontal con sujeción para el movimiento de postes.



P/N	A cm.	P cm.	PESO kg.
450161	58,42	15,24	19,95

Pala para el transporte de botellas de CO₂ o similares.

OPC. RUEDA TRANSMISIÓN



P/N	D"	PESO kg.
10993	13	4,53

Rueda maciza rellena de espuma.



P/N	D"	PESO kg.
1099	21	3,62

Rueda neumática.



P/N	L cm.	A cm.	PESO kg.
450003	25,4	5,08	1,27

La correa soporta 1496,86Kg de carga máxima y 498,95Kg de carga de trabajo.



P/N	A cm.	P cm.	PESO kg.
450149	25,4	45,72	14,06

Enganche para remolque con cinco posiciones. La capacidad en superficie dura y nivelada es de 1587,57Kg.



P/N	D"	PESO kg.
10995L	13	3,62

Rueda maciza rellena de espuma.



P/N	D"	PESO kg.
10101L	13	8,16

Doble rueda neumática para todo tipo de terrenos.



P/N	PESO kg.
460097	16,23

Caja para carga externa, con tres baterías de 12v incluidas.