

FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MECÁNICAS

Nº Prog. 199852	Artículo	TAI1315/26	Grúa semipórtico birrail 10 t Luz= 8.000
Ref. 59496	Cliente	HATRICI	Fecha Entr.
	Pais/Prov.		Pedido Nº

Características de ELEVACIÓN

Tipo	GHD	Capacidad	10 t	Grupo	M4	Tambor	700	Rosca	Izqda
Motor	GHD-110	Potencia	7.5/1.25 kW	r.p.m.	3000/500	Tambor Ø	242	Paso	14
Reductor	Polipasto	Relación	20/70	Veloc.	4/0.6 m/min.	Cable Ø	12	Tipo	Alphalift
Nº Gancho	4	Polea Ø	225	Ramales	4/1	Recorrido	6	Longitud	34

Características de DIRECCIÓN

Tipo	Birrail con tubos	Luz carro	1200	e / c					
Motor	KB-100	Potencia	0.75/0.18 kW	r.p.m.	3000/750	Rueda Ø	160	Canal	47
Reductor	RFS160-3T	Relación	13/49	Veloc.	20/5 m/min.	Ala perfil			

Características de TRASLACIÓN

Tipo	Semipórtico birrail	Luz puente	8.000 m	e / c	2400		
Motor	KC-110	Potencia	2x1.5/0.37 kW	r.p.m.	3000/750	Rueda Ø	315
Reductor	RFS250-4T	Relación		Veloc.	40/10 m/min.	Canal	60/Lisa

Características de GIRO

Motor	Reductor
Potencia	kW Relación
r.p.m.	Veloc. Vu./min.

ENROLLADOR

Motor	Reductor
Potencia	kW Relación
r.p.m.	Veloc. m/min.

Datos complementarios

Servicio	Interior	Chorreado	No
Ten. alim./mandos	380/220 V	Frec.	50 Hz
Pintura: Estruct./Mecani.	Estandar		

Observaciones

Claxon.
Luz destelleante.
Cuadro a la derecha.
Las ruedas del testero inferior son lisas.
Montar cabezales inferiores tipo viejo.
2 cepillos de tierra en traslación.