

Destinada a: _____

FRESMAK S A

Tipo. TP-70

N.º 426/79

220v 50Hz

GARANTIA

La casa constructora garantiza la máquina a que se refiere el presente manual, la cual ha sido verificada a plena potencia con resultado satisfactorio.

La garantía esta limitada a la buena calidad del material y a la ausencia de defectos de fabricación.

Por tanto, el usuario tiene derecho únicamente a la sustitución de las piezas eventualmente defectuosas.

Están excluidos de esta garantía los daños derivados del mal emplazamiento

Máquina tipo	TP/70
Carrera mesa total	1380 mm.
Carrera mesa útil	1200 mm.
Superficie rectificable con muela de 50 mm.	700 x 1200 mm.
Superficie rectificable con muela de 100 mm.	750 x 1200 mm.
Altura máxima rectificable con muela nueva y sobre la mesa	600 mm.
Carrera transversal total	670 mm.
Carrera transversal útil	650 mm.
Plato útil apoyo mesa	1250 x 600 mm.
Ranuras T de fijación	3
Altura plato electro-magnético	115 mm.
Altura plato magnético permanente	80 mm.
Potencia motor muela	
Potencia motor bomba hidráulica	5,5 HP a 1500
Potencia motor elevación rápida	1,5 HP a 1500
Potencia motor regulador velocidad mesa	1/35 HP a
Potencia motor equipo refrigeración	0,25 HP a 3000 rpm
Potencia motor equipo refrigeración FILTRON	2 HP a 2820
Potencia motor separador magnético	1/6 a 1360 rpm
Muela	(400 x 127 x 50 (400 x 127 x 100
Diámetro mínimo recomendable muela	210 mm.
Velocidad máxima mesa	22 m'
Velocidad máxima avance transversal	2,5 m'
Velocidad elevación cabezal porta-muelas	375 mm'
Ancho escalón transversal regulable	1 mm. a 50 mm.
Capacidad líquido hidráulico	200 Litros
Peso	6500,- Kg.