



TecnoBodega  
ingeniería

# **MANUAL DE INSTRUCCIONES DESPALETIZADOR SEMIAUTOMATICO**

TECNOBODEGA INGENIERIA S.L.

POL.IND.PORTALADA C/CIRCUNDE ,8

LOGROÑO (LA RIOJA) Tel 941 265 418

tbi@tecnobodega.es



**TecnoBodega**  
**ingeniería**

Pol.Ind. Portalada, C/Circunde 8  
26006 Logroño (LA RIOJA)  
ESPAÑA Tel.: 941 265 418  
E-mail: tbi@tecnobodega.es  
WWW.tecnobodega.es

Fabricación de líneas de embotellado

**DESPALETIZADOR  
SEMIAUTOMATICO**

Página: 12

**4.3.- Características técnicas.**

<b>MODELO MÁQUINA</b>	DESPALETIZADOR SEMIAUTOMATICO
<b>PRODUCCIÓN NOMINAL</b>	Max: 4000 b/hora (dependiendo del tipo de formato de botella) En máquinas semiautomaticas la dependencia humana es un factor a tener en cuenta en los rendimientos de trabajo.
<b>TENSIONES</b>	380 V
<b>POTENCIAS</b>	Potencia total 2,2 kW
<b>TIPOS DE RECIPIENTES (Altura de las botellas)</b>	Altura de las botellas: Min: 140 mm Max: 370 mm  Diámetro de las botellas: Min: 65 mm Max: 100 mm Solo adecuado para botellas rectas