

73-SERIES		7320SI (2.0 m)	7325SI (2.5 m)	7330SI (3.0 m)	7335SI (3.5 m)	7340SI (4.0 m)	7345SI (4.5 m)
	Repetibilidad de punto único	0,044 mm / 0,0017 in	0,049 mm / 0,0019 in	0,079 mm / 0,0031 in	0,099 mm / 0,0039 in	0,115 mm / 0,0045 in	0,141 mm / 0,0056 in
	Precisión volumétrica	± 0.061 mm / 0.0024 in	± 0.069 mm / 0.0027 in	± 0.100 mm / 0.0039 in	± 0.125 mm / 0.0049 in	± 0.151 mm / 0.0059 in	± 0.179 mm / 0.0070 in
	Precisión del sistema de escaneo (RS4)	0,079 mm / 0,0031 in	0,084 mm / 0,0033 in	0,119 mm / 0,0047 in	0,147 mm / 0,0058 in	0,181 mm / 0,0071 in	0,214 mm / 0,0084 in
	Peso del brazo	8.3 kg / 18.3 lbs	8.6 kg / 19.0 lbs	8.9 kg / 19.6 lbs	9.2 kg / 20.3 lbs	9.5 kg / 20.9 lbs	9.8 kg / 21.6 lbs

Especificaciones del sensor de escaneo: Escáner incorporado RS4

Intervalo de adquisición de puntos	752'000 puntos/seg	
Puntos por línea	Máx. 7250	
Frecuencia de línea	Máx. 100 Hz	
Grosor de línea	mín.	80 mm
	medio	115 mm
	máx.	150 mm
Distancia de escaneo	165 +/- 50 mm	
Precisión	0.028 mm (2)	
Espaciado mínimo de puntos	0.011 mm (línea)	
Certificación del sistema de escaneo	Sí	
Clase de láser	2M	
Temperatura de funcionamiento	5-40°C	

