

3 Datos técnicos

UTKMS9019701005000000

3.1 Material por imprimir

Formato máximo: 530 x 740 mm

Formatos mínimos:

- 210 x 280 mm en impresión de cara
- 300 x 280 mm en impresión de cara y retiración
- 280 x 280 mm, si la máquina está equipada con bandeja apiladora de marcador

Espesor máximo: 0,6 mm.

3.2 Tinta de imprenta / barniz

- Utilizar sólo tintas y barnices para cuerpos impresores corrientes y previstos para el uso en máquinas de imprimir offset de pliegos.
- El cuerpo barnizador sólo admite barnices de dispersión a base de agua. La aplicación de barnices UV requiere un tipo de máquina especial.

3.3 Productos de limpieza apropiados para la limpieza manual y automática

Utilizar únicamente los productos de limpieza que cumplan los siguientes requisitos (salvo otras especificaciones en el presente manual):

- punto de inflamación > 55 °C,
- contenido de benceno < 0,1 %,
- contenido de tolueno o xileno < 1 %,
- contenido de aromáticos (> C₉) < 1 %,
- productos de limpieza sin hidrocarburos clorados, hidrocarburos clorofluorados, terpenos, hexano n, sin aminas ni amidas secundarias,
- productos de limpieza exentos de cualquier otro tipo de sustancias nocivas para la salud

Para más información sobre los productos de limpieza véase el manual de mantenimiento.

3.4 Nivel de ruido

Según EN 13023

- Nivel de ruido en el tablero de mando del marcador: 80 dB (A)
- Nivel acústico en la salida: 83 dB (A)

Valor de medición adicional conforme a DIN 45635, hoja 27:

- Nivel acústico en el marcador (lado frontal): 84 dB (A)

3.5 Peso máximo de la pila de papel

- Marcador: 350 kg
- Salida: 420 kg

3.6 Fusibles eléctricos de la máquina

Los valores para los fusibles eléctricos de la máquina se encuentran en las placas indicadoras fuera del armario de distribución.