

BLITZ ALVA M

BLITZ ALVA 500M

***MANUAL DE UTILIZACION
Y MANTENIMIENTO
CATALOGO REPUESTOS***

3.2 CARACTERISTICAS TECNICAS

Discos de carburo de tungsteno Ø 450 mm (BLITZ ALVA M) / Ø 500 mm (BLITZ ALVA 500 M).

Motores trifásicos 3 HP (2.208 Kw) 2800 r.p.m. 230/400V 50 Hz

Transmisión directa motores-discos de carburo de tungsteno

Eje porta-disco Ø 32 mm.

Inclinación de las cabezas con control electrónico:

90°

45° exterior

22,5° exterior

graduaciones intermedias con tope mecánico y lectura nonio graduado.

Primera cabeza fija

Segunda cabeza móvil: colocación automática.

Precisión de colocación de la cabeza móvil +/- 0.1 mm.

Capacidad de corte mínimo entre las dos cabezas 300 mm (es posible reducir por medio de un programa **suministrado sobre pedido**).

Capacidad de corte máx. entre las dos cabezas: 4000-5000-6000 (según la versión suministrada)

Avance hidroneumático discos de carburo de tungsteno (velocidad salida regulable - retorno rápido)

Tablero eléctrico separado del neumático

Doble precisión de ejercicio servoaccionada en baja presión

Consumo aire para ciclo de trabajo: 28 NI

Morsas neumáticas horizontales y verticales

Lubricación del corte por microgoteo con aceite puro.

Predisposición evacuación de virutas y humos

Presión de ejercicio: 7 bar (regulable)

Transportador de rodillos cabeza móvil (3 m)

En dotación: Pistola de aire comprimido.

BAJO PEDIDO: Kit lubricación del corte con microgota de aceite puro.

Transportador de rodillos cabeza fija (3 m - 4,2 m)

Cinta transportadora virutas

Cinta transportadora posterior virutas

Cinta encañaladora inclinada.

Soporte perfil intermedio manual

Soportes perfil intermedio neumáticos retráctiles

Kit soporte perfilado exterior retraíble

Jose



MANUAL DE INSTRUCCIONES
Versión 2.1
ESPAÑOL

