

ONA-PRES

SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA
B.º UGARTE, S/N. - VALLE DE TRAPAGA
VIZCAYA - ESPAÑA

PRENSA OLEO-DINAMICA ONA-PRES

TIPO Emd-60-3,5-T

MAQUINA P.00999-1000-1001-1002

CAPITULO - 1
-----CARACTERISTICAS TECNICAS

Esfuerzo máx. regulable de prensado	600 Tn.
Esfuerzo máx. regulable del cojín	240 Tn.
Esfuerzo máx. regulable de retroceso	60 Tn.
Presión máx. regulable del embutidor	295 bar.
Presión máx. regulable del cojín	305 bar.
Presión piloto	100 bar.
Número de cilindros principales	2
Número de cilindros cojín	3
Dimensiones útiles entre montantes (Frente) ...	3500x2200 mm.
Dimensiones útiles entre montantes (Costado) ...	2200x3500 mm.
Dimensiones de la mesas móvil cojín	2650x1750 mm.
Abertura máx. entre mesas	2000 mm.
Abertura mínima entre mesas	600 mm.
Recorrido máx. regulable de la mesa embutidora.	1400 mm.
Recorrido máx. regulable de la mesa cojín	500 mm.
Potencia de accionamiento	118 CV.
Altura de trabajo	650 mm.
Paso entre montantes por el frente	3550 mm.
Paso entre montantes por el costado	2300 mm.
Peso de la máquina en servicio	120.000 kgs.

Velocidades (Ver capítulo No. 17)
