

FICHA TÉCNICA DE POLIPASTOS/TESTEROS

SH 6050-16 4/1 L3 OE 1400 k=40*30 mm 20.000 kg

Cliente : APEL-GRUAS S.L.U.
Pedido de cliente: 0042DCMV
Nº proyecto : PV080755F
Fecha salida : 07/08/08

Tipo	SH 6050-16 4/1 L3	Tipo de trócola	H375-4
Nº de fabricación	3805453	Referencia Cable/Cadena	330 012 9
Año de fabricación	2008	Longitud (m)	48,70
Clasificación	2M/2M	Tensión de servicio (V)	400
Capacidad de carga (Kg)	20.000	Tensión de mando (V)	48
Altura de elevación (m)	10,00	Frecuencia (Hz)	50
Categoría de equipo Ex	---	Limitador Sobrecarga	SLE21
Protección contra explosiones	---	Botonera	---
Zona Ex	---	Tipo radiomando	---
Tipo de protección	IP 55	No Serie Radiomando	---
Tipo motor elevación	H72		
Velocidad de elevación (m/min)	4,00/0,60		
Potencia elevación (Kw)	15,50/2,40		
F.M. elev. Rápida/Lenta (%)	40/20		
Tipo carro Traslación	OE-S 07		
Tipo reductora traslación	SF35230423		
Tipo motor traslación	---		
Velocidad de traslación (m/min)	20,00/5,00		
Potencia carro traslación (Kw)	2,00/0,50		
F.M. carro traslación (%)	40/20		

STAHL CraneSystems, S.L.
COMPROBADA CALIDAD

STAHL CraneSystems S.L.

Delegación Cataluña: Av. Roures, 21; Urb. Can Costa; 08755 CASTELLBISBAL; Tel: 93.772.21.30; Fax: 93.772.28.15

Delegación Zona Norte: Zabaleta, 1-3º; 20002 SAN SEBASTIAN; Tel: 94.332.69.24; Fax 94.328.58.78

Sociedad Unipersonal Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid

CIF/NIF B84518620

Pág