## Destinada a: AGUIRREGOMEZCORTA

Tipo.	RC-1000					
N.º	27/73					
*	220	) 2 v. 50		·		
			e e e	•		
	•					

## GARANTIA

La casa constructora garantiza la máquina a que se refiere el presente manual, la cual ha sido verificada a plena potencia con resultado satisfactorio.

La garantía esta limitada a la buena colidad del material y a la ausencia de defectos de fabricación.

Por tanto, el usuario tiene derecho únicamente a la sustitución de las piezas eventualmente defectuosas.

Están excluídos de esta garantía los dafíos derivados del mal emplazamiento de la máquina, inobservancia de las normas de manejo y entretenimiento, falsa maniobra del operario, etc.

PAGINA 3	CAPACTERESTICAS DENERALES	hidro-precis
WAQUINA TIPO		. RC-1000
CARRERA MESA		540
CONTRACTOR SET WAS ASSESSED.	FICARL	s 1000
ALTURA MAXIMA AR	390	
OMIXAM DRIBMAID	DE VILTED	1000
R.P.W. PLATO PO	TA-PIEZAS	2,5 a 22,5
PUTENCIA MOTOR (	AJELA	50cv 4 900
	ECMEA HIDRAULTCA	2 CV a 1900 r.p.a
	SUBIDA Y BAJADA CABEZAL	1 CV a 1000 p.p.a
	REPRICE MACION	0'25 a 3000 F.p.s
* *	SEPARADOR MAGNETICO	0'25 a 1800 resin
SC21600 CB2~CF2~CF2~CF2~CF2	ARIADOR PLATO PORTA-PIEZAS	3 CV # 1500 r.p.#
ENSION ALIMENTA	CION PLATO ELECTRO-MAGNETICO	110V
NTENSIDAD	The second	5,12 Amo.
CONSUMO PLATO EL	ECTRO-MAGNETICO	672 Watles
LATO PORTA SEGN	ENTOS Ø	495
	ENTOS	10
THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	******************************	38 × 103/94 × 18Q
£30	······································	