

GRUPPO
SOC. COE. INDUSTRIA INDUSTRIAL
E. UGARTE E. UGARTE DEL VALLE
VIGORANA FORANA

PRENSA OLEO-DINAMICA ONA-PRES

TIPO: Emd-63-3-K
MAQUINA Nº 865



SOC. COOPERATIVA INDUSTRIAL
B.º UGARTE, C.R.-S. SALVADOR DEL VALLE
VIZCAYA - ESPAÑA

PRENSA OLEO-DINAMICA ONA-PRES

TIPO: EMD-63-3-K

MAQUINA Nº865

CAPITULO -1

CARACTERISTICAS TECNICAS

Esfuerzo máx. regulable del embutidor.....	630 t.
Esfuerzo max. regulable del cojín.....	250 t.
Esfuerzo máx. regulable de retroceso.....	63 t.
Presión máx. regulable del embutidor.....	250 kp./cm2.
Presión máx. regulable del cojín.....	255 kp./cm2.
Presión piloto.....	
Número de cilindros principales.....	2
Número de cilindros cojín.....	3
Distancia máx. entre mesas.....	2000 mm.
Distancia mín. entre mesas.....	400 mm.
Paso útil por el frente.....	3020 mm.
Paso útil por el costado.....	1070 mm.
Dimensiones de la mesa móvil embutidor.....	4150x2000 mm.
Dimensiones de la mesa móvil cojín.....	3700x1700 mm.
Dimensiones de la mesa inferior fija.....	4150x2000 mm.
Recorrido máx. regulable del embutidor.....	1600 mm.
Recorrido máx. regulable del cojín.....	500 mm.
Potencia de accionamiento.....	126,5 CV.
Altura de trabajo.....	400 mm.
Velocidades (Ver capítulo Nº 16)	
