

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones de la cinta

LONGITUD	mm	3010
ANCHURA	mm	25
GROSOR	mm	0.9

ALTURA DEL PLANO DE TRABAJO	mm	835
POTENCIA MOTOR ROTACIÓN DE LA CINTA	KW	1.5
VELOCIDAD DE LA CINTA	MT/1'	DE 18 A 100
POTENCIA ELECTRO-BOMBA REFRIGERANTE	KW	0.1
POTENCIA MOTOR EVACUADOR	LT	30
	KW	0.2

Montaje Hidráulico:

POTENCIA MOTOR BOMBA	KW	0.37
CÁMARA ACEITE CENTRALITA	LT	15
PRESIÓN DE TRABAJO	Bar	30
PRESIÓN DE CORTE	Bar	2/10
PRESIÓN DE MORDAZA	Bar	25
VELOCIDAD DESCENSO DE ARCO	mm/1'	0/200
CURSO CILÍNDRICO MORDAZA	mm	12

REGULADOR PRESIÓN MORDAZA:		
Campo de regulación	bar	8/25
DIMENSIONES DE TRANSPORTE:		
Longitud	mm	2200
Anchura	mm	1500
Altura	mm	1450
DIMENSIONES DE MEDIDA TRANSVERSAL:		
Longitud	mm	2600
Anchura	mm	1950
Altura	mm	1850
PESO DE LA MÁQUINA COMPLETADA CON LOS ACCESORIOS	Kg	850

SV. 3010 x 25 x 09		BIMETAL KOBALTO M42				
		Z = 1" = 25,4 mm				
	S	Z		ø L	Z	
	3 - 6	4 / 6		< 50	4 / 6	
	6 - 10	4		50 - 100	4	
	> 10	3 / 4		> 100	3 / 4	
OIL: ISO 150-SAE 40/85 W AGIP "BLASIA 320"			OIL: (Typ: SA-A) ISO / L / HV AGIP H Lift 46			
= 80 ÷ 120 Kg/mm ² = 800 ÷ 1200 N/mm ² = 40 ÷ 80 Kg/mm ² = 400 ÷ 800 N/mm ²						
			→	Kg/mm ²	→	Kg/mm ²
			1÷2	100÷120	5÷7	30÷50
			2÷4	80÷100	7÷9	< 30
			4-5	50-80		