

1.3 Leistungsdaten und Hauptabmessungen

1.3.1 Leistungsdaten

Maximale Stoßelkraft (12,5 mm vor Hubende)	1250 Mp
Zulässige Stoßelkraft (250 mm vor Hubende)	350 Mp
Maximale Kissenkraft (Gegenhalten)	250 Mp
Maximale Nutzarbeit je Hub (nach Diagramm	

1.3.6.3)

Leerlaufhubzahl im Durchlauf:	11 min ⁻¹
Motor zum Pressenantrieb	N = 132 kW
Größte ausbalancierte Masse des	
Oberwerkzeuges am Stoßel bei 5 kp/cm ²	
Luftdruck	15 t

1.3.2 Hauptabmessungen

Ständerweite	4000 mm
Stoßelhub	630 mm
Maximale Ziehtiefe	(220) 250 mm
Stoßelverstellung	630 mm
Maximale Werkzeugeinbauhöhe (Hub unten	
Verstellung oben)	1120 mm
Dicke der Aufspannplatte	280 mm
Tischfläche	4000 x 2500 mm
Öffnung im Tisch	3750 x 1800 mm
Stoßelfläche	3950 x 2500 mm
Höhe über Flur	etwa 9,4 m
Breite (links nach rechts)	etwa 6,9 m
Tiefe (vorn nach hinten)	etwa 4,2 m
Nettomasse	etwa 290 t

VEB Kombinat Técnica de transformación "Herbert Warnke)" Erfurt

Nº de fabricación / año de construcción	39608	
Fuerza máxima de la maza a una distancia antes del punto más inferior de	12500	kN
	12,5	mm
Fuerza de la maza a una distancia antes del punto más inferior de	3500	kN
	250	mm
Cantidad de golpes en vacío	11	min-1
Carrera de la maza	630	mm
Regulación de la maza	630	mm
Cojín de la mesa:		
Carrera máxima	220	mm
Regulación de la carrera	220	mm
Fuerza del pisador máxima	2500	kN
Fuerza de expulsión	400	kN
Nº de clave ELN	1322123 6	



PKZV 1250

FABRICADO EN LA REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA ALEMANA

1.3.3

ERFURT Nr. 1560 / 1.3 / 2

Werkzeugspannplan



Werkzeugspannplan

Spann-Nuten-und Lochanordnung

siehe: 1 DG